

Anglies monoksido detektorius "10LLDCO" su skaitmeniniu ekranu

Jutiklis, skirtas nuolat stebėti patalpų būklę ir apsaugoti nuo mirtinų anglies monoksido (CO) dujų. Aplinkos tikrinimas atliekamas kas 1 sek. Prietaisas turi LCD ekraną, kuriame rodomas esamas CO koncentracijos lygis, taip pat klaidos aptikimo technologiją. Detektorius gali būti montuojamas ant sienos arba pastatomas ant lygaus paviršiaus. Detektorius turi integruotą ličio bateriją, kuri veikia visą prietaiso tarnavimo laikotarpį. Po 10 metų nuo prietaiso įjungimo, detektorius informuos apie būtinybę jį pakeisti.

PRIETAISO ĮJUNGIMAS

Prietaisas įsijungia automatiškai, pritvirtinus jį prie montavimo laikiklio. Pirmą kartą įjungus prietaisą žalios spalvos indikatorius mirksės kas 30 sekundžių, o skaitmeninis ekranas rodytų "888" apie 30 sekundžių. Praėjus šiam laikui, ekranas rodytų "0" (arba atitinkamą CO lygį, jei bus aptiktas).

MONTAVIMAS

Išgręžkite dvi skylės sienoje atstumu, atitinkančiu detektoriaus montavimo skylių atstumą. Įstatykite kištukus bei įsukite du varžtus, užtikrindami, kad palikote pakankamai vietos užkabinti detektoriu. Jei prietaisą nuspręsite pastatyti, pastatykite ne mažiau kaip 1 metro atstumu nuo žemės. Užtikrinkite, kad detektorius nebūtų apverstas.

ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI

Įprasta būseną. Ekrane rodomas "0". Žalios spalvos indikatorius mirksi kas 30 sek.

Pavojaus signalas. Ekrane rodomas koncentracijos lygis nuo 30 iki 999. Mirksi raudonos spalvos indikatorius ir garsinis signalas: 4 greiti pyptelėjimai kas 5 sekundes.

Sėkmingas testavimas / atstatymas. Ekrane rodomas "888". 4 greiti pyptelėjimai, 5 sekundžių pauzė ir dar kartą 4 greiti pyptelėjimai. Mirksi raudonos spalvos indikatorius, dega žalios spalvos indikatorius.

Senkančios baterijos. Ekrane rodomas "Lb". Pyptelėjimas kas 60 sekundžių. Mirksi raudonos spalvos indikatorius. **Reikia pakeisti prietaisą!**

Klaida. Ekrane rodomas "Err". Pyptelėjimas kas 30 sekundžių. Mirksi gintarinės spalvos indikatorius, kas 30 sek. mirksi žalios spalvos indikatorius. **Nuspauskite "Test" mygtuką 5 sekundes. Jei prietaisas ir toliau pypsės, detektorių reikia pakeisti.**

Sutrikimas. Ekranas tuščias. Nenutrūkstamas garsinis signalas. **Nuspauskite "Test" mygtuką 5 sekundes. Jei prietaisas ir toliau pypsės, detektorių reikia pakeisti.**

Prietaiso tarnavimo pabaiga. Ekrane rodomas "End". Du pyptelėjimai kas 30 sek. Žalios spalvos indikatorius mirksi kas 30 sek. Ir gintarinės spalvos indikatorius kas 1 sek. **Reikia pakeisti detektorių!**

PARAMETRAI

Maitinimas: integruota ličio baterija tarnaujanti 10 metų laikotarpį.

LCD ekranas: rodo indikacijas 0-999 PPM diapazone

Testo / Atstatymo funkcijos: yra

Didžiausios reikšmės išsaugojimas: yra

Signalizacija: mirksintis raudonos spalvos LED indikatorius ir 85 dB garsinė signalizacija

Transportavimo ir laikymo temperatūra: -20 °C iki 60 °C

Drėgnumas: 30% - 90% RH, be kondensacijos

Jutiklis: elektrocheminis

Jutiklio tarnavimo laikas: mažiausiai 10 metų

Matmenys ir svoris: 120 mm x 72 mm x 38 mm / 155 g.

10 m. garantija

APIE ANGLIES MONOKSIDĄ

Anglies monoksidas (CO) yra bekvapės, bespalvės, beskonės, labai nuodingos dujos. Atsiranda iš nevisiškai sudegusio kuro dėl oro trūkumo, pavyzdžiui, degant dujų, naftos, benzino, žibalo, propano, medžio, akmens anglies ir panašioms medžiagoms.

Dažniausi anglies monoksido atsiradimo šaltiniai: vandens šildytuvai, nešiojami dujiniai šildytuvai, židiniai, krosnelės, mašinų išmetamosios dujos uždarose patalpose, kaminai ir kiti panašūs įrenginiai.



STANDARTAI



EN50291-1:2010
KM98848

