

Dūmų detektorius / „300 value“

BENDROJI DALIS

- Dūmų detektorius yra autonominis signalizacijos įrenginys, skirtas iš anksto pranešti apie gaisrą skleidžiant garso signalą.
- 85dB garsinis signalas pakankamai stiprus, kad pažadintų jus nelaimės atveju.
- Detektorius aptinka medžio, medvilnės, plastiko ir angliavandenių gaisrus.
- Detektorius neaptinka dujų, karščio ar liepsnos.

Garso signalo galia yra 85 dB, kartotinis tokio intensyvumo garso poveikis gali pakenkti klausai.

KUR MONTUOTI DŪMŲ DETEKTORIŲ:

- Sumontuokite bent vieną dūmų detektorių kiekvienoje namo aukšto patalpoje.
- Dūmų detektorių montuokite prie kiekvieno jėgimo į miegamąjį mažiausiai 1 m atstumu nuo sienos.
- Sumontuokite dūmų detektorių koridoriuje. Jei koridorius ilgesnis nei 12 m, sumontuokite po vieną dūmų detektorių kiekviename gale.
- Patikrinkite, ar nėra kliūčių, trukdančių dūmams pasiekti detektorių.
- Dūmų detektorių montuokite toliau nei 6 m nuo degias daleles generuojančių objektų (virtuvės, kamino, židinio ir t. t.), kitu atveju pakeiskite dūmų detektorių šilumos signalizacija. Patikrinkite, ar nėra kliūčių, trukdančių dūmams pasiekti detektorių.
- Dūmų detektorių montuokite didesniu nei 1,5 m atstumu nuo fluorescencinių ir neoninių lempų.
- Dūmų detektorių montuokite didesniu nei 3 m atstumu nuo vonios kambario.
- Dūmų detektorių montuokite temperatūros zonoje (darbinė temperatūra nuo 0 iki 40 °C).
- Montuokite toliau nuo objektų, galinčių trikdyti oro srautui.
- Montuokite bent 30 cm atstumu nuo šviestuvų ar dekoratyvinių daiktų, galinčių trukdyti dūmams patekti į detektorių.

VENGTINOS MONTAVIMO VIETOS:

- Garažas: detektorius gali suveikti nuo išmetamųjų dujų.
- Purvinos ar dulketos vietos.
- Vietose, kur gausu vabzdžių.
- Vietose, kur temperatūra gali būti > 40 °C arba < 0 °C (garažas, palėpė).
- Drėgnose patalpose, pvz., vonioje ar virtuvėje, kur santykinė drėgmė gali viršyti 90 %.

DŪMŲ DETEKTORIAUS MONTAVIMAS

Šis dūmų detektorius maitinamas akumuliatoriumi, jam nereikalingi papildomi sujungimai.

- Gręžimo metu detektorių patraukite, kad į jį nepatektų dulkių.
- Į akumuliatoriaus lizdą įdėkite akumuliatorių, atkreipkite dėmesį į poliškumą. Įdėjus vieną kartą sumirksės raudonas LED.

Dėmesio! Dūmų detektoriaus negalima pritvirtinti, jei akumuliatorius įdėtas netinkamai.

DŪMŲ DETEKTORIAUS NAUDOJIMAS

Sumontavus dūmų detektorių ir pastarajam veikiant įprastai, maždaug kas 43 sekundes turi sumirksėti po patikrinimo mygtuku esanti maža raudona indikacinė lemputė (LED).

Aptikus dūmus detektorius įjungs garsinę signalizaciją, raudonas LED mirksės, kol dūmai išsisklaidys.

Patarimas: detektorių išbandykite bent kartą per savaitę.

Dūmų detektoriaus bandymams nenaudokite atviros liepsnos, kadangi taip galite sukelti gaisrą.

Tikrinimo mygtukas užtikrina gerą detektoriaus veikimo patikrinimą, kaip to reikalaujama sertifikuotose laboratorijose.

DŪMŲ DETEKTORIAUS IŠBANDYMAS

Rekomenduojama dūmų detektorių išbandyti kartą per savaitę, kad būtų užtikrintas tinkamas jo veikimas.

- Norėdami patikrinti, ar gerai įkrautas akumuliatorius, paspauskite patikrinimo mygtuką, raudonas LED sumirksės, garso signalizacija tris kartus supypsės. Jei signalizacija neįsijungs, žr. Techninės priežiūros ir garantijos skyrius.

Po montavimo ir grįžę į namus, pvz., po atostogų ir t. t., visuomet patikrinkite detektorių veikimą.

ĮSPĖJIMAS APIE IŠSIKRAUNANTĮ AKUMULIATORIŲ

Akumuliatoriui senkant dūmų detektorius maždaug kas 60 sek. trumpai pyptelės. Šis įspėjimas apie žemą akumuliatoriaus įtampą bus skleidžiamas mažiausiai 30 dienų.

DŪMŲ DETEKTORIAUS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Reguliariai valykite dūmų detektorių, kad jame nesikaupytų dulksės. Tai galite daryti dulkių siurbliu su uždėtu valymo šepetėlio antgaliu. Švelniai nuvalykite priekinę dalį su grotelėmis ir šonus. Valymui nenaudokite vandens ar tirpiklių, kadangi taip galite pažeisti detektorių.

PERDIRBIMAS:

Neišmeskite įrenginio kartu su buitinėmis atliekomis, laikykitės galiojančių reikalavimų. Remiantis 2002/96/EB direktyva dėl elektros ir elektroninių atliekų (WEEE), šį gaminį reikia atiduoti perdirbimui.

TECHNINIAI DUOMENYS

Mechanizmo tipas

Akumuliatorius: 9V

Dūmų detektorių rekomenduojama keisti kas 8 metus.

Lubos - įprastam naudojimui buityje

9V – (pridedamas 1 vnt.)

Iki 1 metų - įprasto naudojimo atveju

6-1 mA (budėjimo režimas)

0 °C–40 °C

10 %–90 %

85dB/3 metrai

Garantija 2 metai - akumuliatoriui garantija nesuteikiama

ATLIEKŲ SUNAIKINIMAS

Atsikratykite atliekomis aplinkai nekenksmingu būdu!



Elektrinius prietaisus draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Vadovaujantis Europos direktyva 2002/96/EG dėl elektros ir elektroninių prietaisų atliekų, sunaudotus elektrinius prietaisus privaloma surinkti atskirai ir perdirbti aplinkai nekenksmingu būdu. Apie kitus prietaisų sunaikinimo būdus galite sužinoti iš savo seniūnijos arba miesto savivaldybės.

Aplinkos suteršimo pavojus neteisingai atsikratant sunaudotomis baterijomis!

Baterijos nepriklauso buitiniams atliekams. Jose gali būti nuodingų sunkiųjų metalų, todėl jas būtina laikyti, kaip pavojingas atliekas. Dėl šios priežasties baterijas būtina atiduoti į specialią surinkimo vietą.

GARANTIJĄ

Šio prietaiso garantija galioja 2 metus nuo jo įsigijimo dienos. Būtinai išsaugokite kvitą (čekį), kaip pirkimo įrodymą. Garantija negalioja, jeigu prietaisas (ar jo dalys) nusidėvėjo arba buvo pažeistas (pažeistos) dėl netinkamo naudojimo. Garantija nustos galioti įsiterpus treiems asmenims. Ši garantija neturi jokios įtakos jūsų įstatymo nustatytoms teisėms. Norėdami pateikti pretenziją galiojant garantijai skambinkite mūsų specialiaja telefono linija. Prietaisas gali būti sugrąžintas (nemokamai) tik išpidant aukščiau išvardytas sąlygas. Pataisius arba pakeitus prietaiso dalis garantijos galiojimo laikas nebus pratęstas.

GAMINTOJAS

UAB „Instabalt LIT“

Savanorių pr. 187, Vilnius

Tel. 8 5 232 22 95

Fax. 8 5 232 22 47 El. p. info@instabalt.lt Pardavimo data

m.

mėn.

d

Pardavėjo parašas, antspaudas